



BRUKSANVISNING FÖR AUGUST MINIRENINGSVERK

August-anläggningen är byggd för pålitlig och effektiv rening av avloppsvatten. Det är dock inte byggd för att hantera lösningsmedel, kemikalier och olösligt avfall. **För att få en stabil drift måste denna instruktion följas.**

DETTA BÖR INTE SLÄPPAS I ANLÄGGNINGEN:

Lösningsmedel och kemikalier

Bensin, olja, spritdrycker och andra lösningsmedel, liksom alla typer av kemikalier kan döda den biologiska processen och orsakar dålig rening. Klorin och liknande **kan fortfarande användas med stor försiktighet.**

Fett

Matfetter i stora mängder, stekolja, talg etc. bryts ner mycket långsamt och kan ge driftsproblem i anläggningen. Vanlig hushållsanvändning av fett och olja kommer inte att skapa problem för anläggningens drift.

Oönskat till reningeverket

Textilier, våtservetter, blöjor, tvättlappar, återvunnet toalettpapper och kökspapper Detta material löser sig inte tillräckligt och kan orsaka tätning av silen i steg 1. Dessa måste tas bort manuellt från systemet av ägaren eller vid service.

Andra förbrukningsvaror som inte löses upp i vatten

Bomullspinnar, tändstickor, kondomer, cigarettstumpar och liknande kan orsaka tätning och måste tas bort manuellt från systemet under service.

Matavfall och kaffesump

Matavfall, mejeriprodukter och kaffesump måste sorteras som matavfall eller gå till kompost. Detta avfall hjälper till att producera mycket slam om det kommer in i anläggningen. Mejeriprodukter och kaffesump innehåller fett och packas i botten av tanken.

Reningsanläggning för inkommande vatten

Retur-spolvatten från vattenreningsanläggningar måste ledas direkt in i dagvattenledningen / dräneringsledningen och inte till avloppssystemet. Det finns inget krav på rening av detta vatten.

Efter tömning av slammet bör systemet fyllas på med vatten.